CONTACTO COMERCIAL EN COSTA RICA

Coffeemar Bluetec G23



Presentación comercial y ficha técnica

Continental Vending presenta las fichas técnicas de Jofemar. Los datos de contacto del fabricante se omiten en esta edición comercial.

Disponibilidad, opciones y configuración por confirmar con Continental Vending.

CONSULTAS COMERCIALES

+506 7207-3963

gerencia@continentalvendingemn.com

Plaza Rubí, locales 17 y 18
La Aurora, San Francisco de Heredia,
Heredia, Costa Rica.
Junto a la farmacia, frente a DHL,
100 metros oeste de Global Park.

Consulta por WhatsApp
wa.me/50672073963

Café Amaro, marca especializada de Continental Vending.

Presentación comercial de Continental Vending. Ficha técnica del fabricante incluida.
Esta presentación no implica representación oficial o exclusiva de Jofemar.

Jofemar
VENDING

Coffeemar
BLUETEC
G23





COFFEEMAR BLUETEC G23
Versión Dispensing



COFFEEMAR BLUETEC G23
Versión Vending

CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN

LUCES LED DE BAJO CONSUMO

SISTEMAS DE PAGO CON MONEDERO Y TARJETA

Coffeemar BLUETEC G23

Porque tus momentos de descanso nos importan...

La nueva gama table-top representa la perfecta combinación de innovación tecnológica, interactividad, altas prestaciones y un diseño elegante. Con hasta 11 teclas de selección en función del modelo, las nuevas G23 garantizan la mejor propuesta de café y destacan por su versatilidad y funcionalidad a la hora de satisfacer los gustos más exigentes. Equipan el grupo de café espresso típico de las cafeteras Jofemar, un distribuidor de agua motorizado y una caldera de aluminio con camisa térmica aislante que mejora la eficiencia energética de la máquina. Con una capacidad de 150 pastillas de marros con detección de presencia y removible previa apertura de máquina, incorporan tres contenedores de soluble y uno de grano, dos batidores y están preparadas para montar compacto y tarjetero.

CARACTERÍSTICAS

- Válvula de presión en grupo de erogación para mantener la presión constante en todo el ciclo de erogación.
- Distribuidor de agua motorizado sin electroválvulas.
- Caldera de aluminio con resistencia y sondas encapsuladas, sin contacto con el agua (evitando juntas tóricas y creación de cal) y con camisa térmica aislante, que mejora la eficiencia energética de la máquina.
- Autolavado de circuito de mezcla.
- Salida de producto y grupo de molido: manual o automático (programable).
- Selección de productos mediante teclado capacitivo retroiluminado por LEDs.
- Posicionamiento manual de vaso en dos posibles alturas gracias al sistema de peana abatible.
- Control constante de temperatura en la caldera de agua.
- Grupo de molido café en grano (grupo propio).
- Fácil limpieza y mantenimiento de elementos desmontables.

CONSTRUCCIÓN

- Frontal en cristal templado embebido en metal, sin acceso a sus bordes laterales.
- Acabado en acero inoxidable antihuellas.
- Mueble en acero tratado contra la corrosión y cierre antivandálico con puerta integrada en cabina (antipalanca).

GESTIÓN DE CRÉDITO

- La gestión del crédito en la versión vending de la nueva G23 se puede efectuar bien a través de un monedero compacto Jofemar, o bien, mediante tarjetas de usuario y billeteros Jofemar.

PROGRAMACIÓN

- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano Easy-Flash, a través de PC o módem por telemetría con el software de gestión J-SUITE de Jofemar.
- Almacenamiento y extracción de contabilidades.

OPCIONES

- Mueble consola.
- Kit autónomo de agua (25L).
- Kit iluminación y detección de vasos.
- Telemetría mediante módem GSM o GPRS utilizando el software J-SUITE.
- Filtros de agua externos de consola: descalcificador o de sabor.





Una nueva dimensión en la que la innovación tecnológica y la elegand se combinan para garantizar la mejo propuesta de café.



	COFFEEMAR BLUETEC G23 Versión Dispensing	COFFEEMAR BLUETEC G23 Versión Vending
Servicios espresso	150 / 230	150 / 230
Tolvas	3+grano	3+grano
Selecciones+preselecciones	10+1	9+1
Batidores	2	2
Display gráfico	92 x 53 mm	92 x 53 mm
Dimensiones	735 x 410 x 445 mm	735 x 410 x 445 mm
Peso	60 kg	60 kg
Red hídrica	3/4 GAS	3/4 GAS
Alimentación	230 V, 50 Hz*	230 V, 50 Hz*
Potencia máxima	1.100 watios	1.100 watios
Consumos indicativos	1,02 Kwh/24 h. en reposo	1,02 Kwh/24 h. en reposo

*Otras tensiones, consultar.

DISTRIBUIDOR DE AGUA MOTORIZADO, SIN ELECTROVÁLVULAS

VÁLVULA DE PRESIÓN EN GRUPO DE EROGACIÓN

CALDERA DE ALUMINIO

TECLADO CAPACITIVO

ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS

CAPACIDADES

Café en grano	1.700 g
Leche en polvo	1.100 g
Chocolate	900 g
Café instantáneo	350 g
Caldera a presión	200 ml

Jofemar
VENDING

Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

CE