CONTACTO COMERCIAL EN COSTA RICA

Vision ESPlus Bluetec V8



Presentación comercial y ficha técnica

Continental Vending presenta las fichas técnicas de Jofemar. Los datos de contacto del fabricante se omiten en esta edición comercial.

La ficha distingue configuraciones R290, Refriger y Ambient. Confirme las medidas y el peso de la unidad ofrecida.

CONSULTAS COMERCIALES

+506 7207-3963

gerencia@continentalvendingemn.com

Plaza Rubí, locales 17 y 18
La Aurora, San Francisco de Heredia,
Heredia, Costa Rica.
Junto a la farmacia, frente a DHL,
100 metros oeste de Global Park.

Consulta por WhatsApp
wa.me/50672073963

Café Amaro, marca especializada de Continental Vending.

Presentación comercial de Continental Vending. Ficha técnica del fabricante incluida.
Esta presentación no implica representación oficial o exclusiva de Jofemar.

Jofemar
VENDING



Vision

ESPlus Bluetec V8

Vending de productos
de gran tamaño

ESPLUS R290 V8
ESPLUS REFRIGER V8
ESPLUS AMBIENT V8

La Vision ESPlus es la solución perfecta para la dispensación de productos por el aprovechamiento de su interior. Cuenta con hasta 8 bandejas de hasta 10 canales, ascensor de entrega de productos de gran tamaño y grupo de refrigeración opcional. La polivalencia en su conexión por medio de una unidad de control permite incrementar de forma significativa el número de canales y la capacidad de almacenamiento en un punto de venta para albergar prácticamente cualquier tipo de producto.

CARACTERÍSTICAS

- Temperatura: con o sin grupo de frío.
- Capacidad para un máximo de 8 bandejas de hasta 10 canales regulables en altura.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Frontal transparente de 1.169 x 714 mm.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Programación de fecha de caducidad por número de selección o canal, inhibe la venta de esos productos.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Autoajuste inteligente de la fuerza de empuje para cada canal dependiendo de las características del producto, opción de ajuste manual.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Potencia asignada, modelo R290: 300 wats.
- Potencia asignada, modelo Refriger: 340 wats.
- Potencia asignada, modelo Ambient: 30 wats.
- Ascensor de gran capacidad.
- Sistema multiventa, capaz de entregar varios productos en una sola maniobra del ascensor.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- A través de la unidad de control, Vision o Coffeemar.
- A través de módulo de pago.

PROGRAMACIÓN

- A través de la unidad de control, Vision o Coffeemar.
- A través de módulo de pago.

OPCIONES

- Puede incorporar grupo de refrigeración.
- Áreas transparentes (ascensor, ventana) que permiten al cliente tener una mejor visión del ciclo de entrega del producto.

ESPlus TE: ascensor y ventana transparentes (foto portada).
ESPlus WE: ascensor transparente y perímetro ventana iluminado.
ESPlus standard: ascensor opaco y sin ventana.

- Kit calentador interno para mantener el producto a una temperatura constante a pesar de las condiciones externas. Es la solución ideal para la venta de productos como pan y bollería en condiciones climáticas adversas.





	ESPLUS R290 V8
Temperatura	Con / Sin grupo de frío
Capacidad máxima	Hasta 8 bandejas de 10 canales máx.
Ascensor	Sí
Dimensiones (mm)	1.835 x 800 x 1.025
Peso	352 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	Opcional

*Otras tensiones, consultar.

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA (EU) 2019/2018

CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN

LUCES LED DE BAJO CONSUMO

SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX

FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO

ASCENSOR

Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 9091006723